


Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
 - Unikt designet for installasjon i alle typer karusellører. To mulige oppsett, skreddersydde dimensjoner.
 - Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
 - Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
 - Sirkulære anodiserte utløpskovler av aluminium, vingeformet.
 - Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
 - Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
 - Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
 - Includes protective varnish for the electronic board and control.
 - DX 1:1:
 - DX VRF:
- Klar for å kobles til SAMSUNG inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever SAMSUNG VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

Spesifikasjoner

50Hz

Dimensjoner

