Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Spesielt designet for bruk der luftgardinens kropp skal installeres inne i en søyle eller et skott, av arkitektoniske årsaker.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en rett linje fra luftinntakgitteret til utløpet. Innløpsområdet inne i et skott eller en søyle skal utformes med egnet gitter levert av andre.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for å kobles til TOSHIBA inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A/R32) med ekspansjonsventil. Krever TOSHIBA DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroll.
- DX VRF:
  Klar for å kobles til TOSHIBA VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden må kjøpe den. Krever TOSHIBA VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin, programmerbar kontroll og ekspansjonsventil, ta kontakt.

Spesifikasjoner

50Hz

	Varmepumpe - DX 1:1		
Modell	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

	Varmepumpe - VRF	
Modell	(m³/h)	(m)
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz

	Varmepumpe - DX 1:1		
Modell	(m³/h)		(m)
IECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
IECG 1500 DX15-TO	3-4,2		

Varmepumpe - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
IECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
IECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
IECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Varmepumpe - VRF		
Modell	**(m³/h)**	**(m)**
IECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

Dimensjoner



Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

