



Kjennetegn

Meget kraftig og robust industriell luftgardin, for dører av store dimensjoner. Windbox L, XL luftgardiner er designet for å skape en høy-effektivitets luftbarriere for dører opptil 8 meter i høyde, samt å opprettholde interne forhold og redusere energitap.

Airtècnics luftgardiner er produsert med komponenter og materialer av høy kvalitet og holdbarhet.

Windbox L,XL luftgardin

- Selv bærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- To alternativer for front gitter: Industrielt perforert (som standard), kommersielt mikroperforert.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. “A” type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

| Ikke varmet      |        |     |  |
|------------------|--------|-----|--|
| Modell           | (m³/h) | (m) |  |
| L 1000 A 400Vx3  | 4-5    |     |  |
| L 1000 A         | 4-5    |     |  |
| L 1500 A         | 4-5    |     |  |
| L 1500 A 400Vx3  | 4-5    |     |  |
| L 2000 A 400Vx3  | 4-5    |     |  |
| L 2000 A         | 4-5    |     |  |
| L 2500 A 400Vx3  | 4-5    |     |  |
| L 2500 A         | 4-5    |     |  |
| L 3000 A 400Vx3  | 4-5    |     |  |
| L 3000 A         | 4-5    |     |  |
| XL 1000 A 400Vx3 | 5-7    |     |  |
| XL 1000 A        | 5-7    |     |  |
| XL 1500 A        | 5-7    |     |  |
| XL 1500 A 400Vx3 | 5-7    |     |  |
| XL 2000 A        | 5-7    |     |  |
| XL 2000 A 400Vx3 | 5-7    |     |  |
| XL 2500 A        | 5-7    |     |  |
| XL 2500 A 400Vx3 | 5-7    |     |  |
| XL 3000 A        | 5-7    |     |  |
| XL 3000 A 400Vx3 | 5-7    |     |  |

| Elektrisk oppvarming |        |      |     |
|----------------------|--------|------|-----|
| Modell               | (m³/h) | (kW) | (m) |
| L 1000 E-25          | 4-5    |      |     |
| L 1000 E             | 4-5    |      |     |



| Elektrisk oppvarming |        |  |      |     |
|----------------------|--------|--|------|-----|
| Modell               | (m³/h) |  | (kW) | (m) |
| L 1500 E-37,5        | 4-5    |  |      |     |
| L 1500 E             | 4-5    |  |      |     |
| L 2000 E             | 4-5    |  |      |     |
| L 2000 E-50          | 4-5    |  |      |     |
| L 2500 E             | 4-5    |  |      |     |
| L 2500 E-60          | 4-5    |  |      |     |
| L 3000 E             | 4-5    |  |      |     |
| L 3000 E-70          | 4-5    |  |      |     |
| XL 1000 E            | 5-7    |  |      |     |
| XL 1000 E-35         | 5-7    |  |      |     |
| XL 1500 E            | 5-7    |  |      |     |
| XL 1500 E-52         | 5-7    |  |      |     |
| XL 2000 E            | 5-7    |  |      |     |
| XL 2000 E-70         | 5-7    |  |      |     |
| XL 2500 E            | 5-7    |  |      |     |
| XL 2500 E-70         | 5-7    |  |      |     |
| XL 3000 E            | 5-7    |  |      |     |
| XL 3000 E-80         | 5-7    |  |      |     |

| Vannoppvarming |        |     |      |      |      |
|----------------|--------|-----|------|------|------|
| Modell         | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| L 1000 P86     | -      |     |      |      |      |
| L 1500 P86     | -      |     |      |      |      |
| L 2000 P86     | -      |     |      |      |      |
| L 2500 P86     | -      |     |      |      |      |
| L 3000 P86     | -      |     |      |      |      |
| XL 1000 P86    | -      |     |      |      |      |
| XL 1500 P86    | -      |     |      |      |      |
| XL 2000 P86    | -      |     |      |      |      |
| XL 2500 P86    | -      |     |      |      |      |
| XL 3000 P86    | -      |     |      |      |      |
| L 1000 P64     | -      |     |      |      |      |
| L 1500 P64     | -      |     |      |      |      |
| L 2000 P64     | -      |     |      |      |      |
| L 2500 P64     | -      |     |      |      |      |
| L 3000 P64     | -      |     |      |      |      |
| XL 1000 P64    | -      |     |      |      |      |
| XL 1500 P64    | -      |     |      |      |      |
| XL 2000 P64    | -      |     |      |      |      |
| XL 2500 P64    | -      |     |      |      |      |
| XL 3000 P64    | -      |     |      |      |      |
| L 1000 P54     | 17,18  |     |      |      |      |
| L 1500 P54     | 29,04  |     |      |      |      |
| L 2000 P54     | 38,93  |     |      |      |      |
| L 2500 P54     | 49,36  |     |      |      |      |
| L 3000 P54     | 59,96  |     |      |      |      |
| XL 1000 P54    | 20,43  |     |      |      |      |
| XL 1500 P54    | 34,55  |     |      |      |      |



| Vannoppvarming |        |     |      |      |      |
|----------------|--------|-----|------|------|------|
| Modell         | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| XL 2000 P54    | 46,36  |     |      |      |      |
| XL 2500 P54    | 58,81  |     |      |      |      |
| XL 3000 P54    | 71,47  |     |      |      |      |

60Hz

| Ikke varmet    |        |     |
|----------------|--------|-----|
| Modell         | (m³/h) | (m) |
| L 1000 A 60Hz  | 4-5    |     |
| L 1500 A 60Hz  | 4-5    |     |
| L 2000 A 60Hz  | 4-5    |     |
| L 2500 A 60Hz  | 4-5    |     |
| L 3000 A 60Hz  | 4-5    |     |
| XL 1000 A 60Hz | 5-7    |     |
| XL 1500 A 60Hz | 5-7    |     |
| XL 2000 A 60Hz | 5-7    |     |
| XL 2500 A 60Hz | 5-7    |     |
| XL 3000 A 60Hz | 5-7    |     |